



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La *Pasta para Pulir Excelo* es un producto fabricado con abrasivos de la más alta calidad y durabilidad, se utiliza para obtener alto brillo y nivelación de la superficie (distinción de imagen) en acabados de repintado automotriz, es también muy útil para reabrillantar todo tipo de acabados expuestos por mucho tiempo a la intemperie, quitar manchas de asfalto, agua, resinas, etc. No se recomienda para abrillantar esmaltes de reciente aplicación.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

Acabados tipo Laca Excelo con al menos 12 horas de secado antes de pulir, Transparentes tipo Dicapa Excelo con al menos 24 horas de secado, para acabados tipo Esmalte Excelo se recomienda esperar mínimo 30 días.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS

Sobre esmaltes de reciente aplicación.

DATOS TÉCNICOS

| Propiedades en bote | Mínimo | Máximo | Unidades |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Densidad | 0.953 | 1.220 | g/ml |
| Sólidos en peso | 37 | 45 | % |
| Sólidos en volumen | 34 | 41 | % |
| Estabilidad | | 2 | Años |

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo o cualquier otro material que pueda afectar el pulido, utilice un trapo suave o franela humedecido con agua cuidando de no rayar la superficie.
- 2.- La superficie por pulir deberá estar perfectamente limpia, seca o curada y a temperatura ambiente, revise la información del recubrimiento aplicado para saber después de cuanto tiempo se puede pulir.

APLICACIÓN: USE RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.

1. Las *Pastas para Pulir Excelo* están listas para usarse, en caso de resecarse en el envase, agregue un poco de petróleo o diesel y mezcle enérgicamente. No utilice gasolina.
2. Pula siempre en un lugar sombreado.
3. Aplique la pasta en pequeñas cantidades con un trapo limpio y suave, distribuyéndola homogéneamente en la superficie a pulir.
4. Empiece a pulir con una presión moderada y uniforme, disminuyéndola gradualmente hasta obtener el brillo deseado. Después limpie con un paño suave, limpio y seco.
5. Si solo se desea abrillantar o desmanchar, use Pasta Blanca Fina; si la superficie lo requiere, use primero Pasta Gruesa Verde o Pasta Rosa Mediana y enseguida Pasta Blanca Fina para abrillantar.

NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.



Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la página WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500