

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Reductores Acrílicos de SWAM son una mezcla de solventes orgánicos, los cuales ofrecen el mejor brillo y nivelación con la mayor durabilidad.

Los Reductores Acrílicos han sido formulados específicamente para diluir Esmaltes Acrílicos. Con el empleo de estos reductores se puede asegurar una óptima adherencia del esmalte sobre los sustratos recomendados sin producir cambio o alteración en el tono del producto.

Existen tres Reductores Acrílicos; para seleccionar el más adecuado de acuerdo con la temperatura al momento de aplicar se proporciona la siguiente tabla de referencia:

REDUCTOR	RANGO DE TEMPERATURA	Uso
Reductor Acrílico Normal	Menor a 30°C	Para Diluir Esmaltes Acrílicos. También se puede utilizar para diluir Esmalte SR y Econoxide.
Reductor Acrílico Retardado	Entre 30 y 40°C	
Reductor Acrílico Super Retardado	Mayor a 40°C	

Los Reductores Acrílicos END son solventes formulados especialmente para diluir productos que serán mezclados con el Endurecedor Universal, Multiusos o con el Endurecedor para Sher Truck Plus, proporcionando el más alto brillo y excelente nivelación.

Estos Reductores aseguran una reacción de catalización al 100% ya que no contienen componentes que reaccionen con el endurecedor, haciendo que los productos con los que se utilizan alcancen su máxima dureza, resistencia química, durabilidad y una óptima adherencia sobre los sustratos recomendados en cada caso.

Existen tres Reductores Acrílicos END; para seleccionar el más adecuado de acuerdo con la temperatura al momento de aplicar se proporciona la siguiente tabla de referencia:

REDUCTOR	RANGO DE TEMPERATURA	Usos
Reductor Acrílico END Normal	Menor a 30°C	Para diluir productos que serán mezclados con Endurecedores.
Reductor Acrílico END Retardado	Entre 30 y 40°C	
Reductor Acrílico END Super Retardado	Mayor a 40°C	

Así mismo SWAM tiene considerado dentro de la gama de solventes un **Retardador** el cual es un excelente solvente formulado para usarse en climas cálidos o con humedad muy alta (Temperaturas mayores a 40°C), puede mezclarse con lacas automotrices, acrílicas, primarios, selladores y lacas para madera, etc, evitando la formación de un velo blanquizco característico en climas con humedad alta.

Puede ser utilizado en reparaciones domésticas, industriales y en el repintado automotriz; este producto contiene solventes de evaporación muy lenta que permiten que la humedad desaparezca por completo de la capa de pintura antes de que esta seque totalmente evitando así la formación del velo. No se debe utilizar más del 15% de este producto en mezcla con otro.

Composición: Mezcla de hidrocarburos aromáticos y oxigenados activos. **No contiene METANOL, BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.**

DATOS TÉCNICOS

Reductor Acrílico Normal

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Apariencia	Líquido Claro		NA
Densidad	0.774	0.794	g/ml
Humedad	0	0.05	PCT
Vida Útil	----	5	años

Reductor Acrílico Retardado

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Apariencia	Líquido Claro		NA
Densidad	0.778	0.798	g/ml
Humedad	0	0.05	PCT
Vida Útil	----	5	años

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500

Reductor Acrílico Super Retardado

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Apariencia	Líquido Claro		NA
Densidad	0.789	0.809	g/ml
Humedad	0	0.05	PCT
Vida Útil	----	5	años

Reductor Acrílico END Normal

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Apariencia	Líquido Claro		NA
Densidad	0.77	0.87	g/ml
Humedad	0	0.05	PCT
Vida Útil	----	5	años

Reductor Acrílico END Retardado

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Apariencia	Líquido Claro		NA
Densidad	0.85	0.98	g/ml
Humedad	0	0.05	PCT
Vida Útil	----	5	años

Reductor Acrílico END Super Retardado

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Apariencia	Líquido Claro		NA
Densidad	0.79	0.89	g/ml
Humedad	0	0.15	PCT
Vida Útil	----	5	años

Retardador

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Apariencia	Líquido Claro		NA
Densidad	0.842	0.87	g/ml
Humedad	0	0.05	PCT
Vida Útil	----	5	años

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

Estos productos no son sustituto de ningún solvente o Reductor, úselo solo en los porcentajes indicados y de acuerdo a lo recomendado por cada sistema o producto.

NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro Reductor diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar *Thinner MB*.
- No deje material mezclado en el equipo.
- **Para el Retardador:** Una vez hecha la mezcla del producto con su respectivo thinner o solvente, agregue de 5 a 15% del Retardador de acuerdo con la intensidad de la humedad o el calor al momento de aplicar.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex y respirador para vapores orgánicos.



Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500