

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO







El *Matecedor de Esmaltes* es un producto formulado específicamente para reducir el brillo de esmaltes alquidáticos y de horneado cuando se busca obtener acabados semibrillantes, satinados, semimates o mates a partir de un producto brillante. Fabricado con materias primas de la más alta calidad lo que permite obtener acabados con excelente tersura y la mejor apariencia, no afecta las principales propiedades del esmalte como durabilidad, poder cubriente, resistencia química, etc.

### DATOS TÉCNICOS

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad @ 25° C	180	240	cP
Densidad	0.87	0.89	g/ml
No Volátiles	1	3	%

### INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

**PARA MATECER ESMALTES:** Dependiendo del nivel de mate deseado utilice entre una y tres partes de *Matecedor de Esmaltes* por cada ocho partes de esmalte (entre 125 y 375 ml de matecedor por cada litro de esmalte); sin embargo estas proporciones solo deben tomarse como una guía ya que en la práctica pueden variar en función del tipo de esmalte y/o su contenido de sólidos.

SEMIBRILLANTE		SEMIMATE		MATE						
	+		ó		+		ó		+	
8		1		8		2		8		3
ESMALTE		MATECEDOR DE ESM.		ESMALTE		MATECEDOR DE ESM.		ESMALTE		MATECEDOR DE ESM.

**IMPORTANTE:** Agregue siempre el matecedor poco a poco y con la mayor agitación posible sobre el esmalte sin diluir ya que el matecedor hará que baje su viscosidad, si lo desea para facilitar la incorporación puede agregar un poco del solvente que utilizará para diluir el esmalte sobre el matecedor con el fin de disminuir su consistencia y facilitar su incorporación.

### NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar *Thinner MB*. No deje material mezclado en el equipo.

### PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.



Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926  
o visite la página WEB [www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500