



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Son solventes formulados especialmente para diluir **productos que serán mezclados con el Endurecedor Universal Flex**, proporcionando así el más alto brillo y excelente nivelación.

Estos Reductores aseguran una reacción de catalización al 100%, haciendo que los productos con los que se utilizan alcancen su máxima dureza, resistencia química, durabilidad y una óptima adherencia sobre los sustratos recomendados en cada caso.

Existen 3 Reductores *Acrílicos FX*, selecciona el más adecuado de acuerdo a la temperatura ambiente al momento de aplicar.

### DATOS TÉCNICOS

Propiedades en envase	NORMAL		RETARDADO		SUPER RETARDADO		Unidades
	Menor a 30°C		Entre 30 y 40°C		Mayor a 40°C		
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
Apariencia	Líquido Claro		Líquido Claro		Líquido Claro		NA
Densidad	0.77	0.87	0.85	0.98	0.79	0.89	g/ml
Humedad	0	0.05	0	0.05	0	0.05	PCT
Vida Útil	--	5	--	5	--	5	años

### INSTRUCCIONES DE USO

- Los reductores han sido desarrollados exclusivamente para emplearse con sistemas como el **FLEX-CRYL** y el **Transparente UNIFLEX**, por lo cual se recomienda consultar la Hoja de Datos Técnicos del producto a diluir para conocer la proporción de mezcla adecuada.

### NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro Reductor diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado ó Transparente.

### PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. (anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos)



Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926 o visite la pagina WEB [www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500